

TECHNICAL INFORMATION 技术参数			ROLLS 卷材	TILES 片材	RUGS 块毯
Classification 分类		EN 685	33	33	33
Weight 重量		ISO 8543	2.7-3.1kg/m ²	3-3.5kg/m ²	2.2-2.6kg/m ²
Thickness 厚度		ISO 1765	2.5mm-2.8mm	2.5mm-2.8mm	2.5mm-2.8mm
Roll length 卷材长度		EN 426	20-25m	-	-
Roll width 卷材宽度		EN 426	1.8m	-	2m
Tile dimension 方块尺寸		EN 994	-	50x50cm	-
Dimension stability 尺寸稳定性		ISO 2551	< 0.25%	< 0.25%	< 0.25%
Curvature 弯曲度		EN 434	< 2mm	< 2mm	< 2mm
Caster Chair 磨损测试		EN 985	Continuous use 可连续性使用	Continuous use 可连续性使用	Continuous use 可连续性使用
Body voltage 主体电压		ISO 1815	≤ 2.0KV	≤ 2.0KV	≤ 2.0KV
Thermal resistance 热流量		ISO 8302	Suitable for underfloor heating 适合地热系统使用	Suitable for underfloor heating 适合地热系统使用	Suitable for underfloor heating 适合地热系统使用
Colour fastness to light 光照色牢度		ISO 105-B02	> 6	> 6	> 6
Anti-slip property 防滑		EN13893	> 0.3	> 0.3	> 0.3
Reaction to fire 防火等级		EN13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Smoke density 烟密度		ASTM E662	< 450	< 450	< 450
REACH test 欧盟高关注物质测试		1907/2006	NO.(6614)008-1228-R2		
CE certification 欧盟认证		EN14041 EN15114	NO. EC.1282.OA140305.AYD0738		
ISO 9001 certification 质量管理体系认证		ISO 9001:2008	NO. 04514Q20096R0S		
ISO14001 certification 环境管理体系认证		ISO14001:2004	NO. 04514E20029R0S		